

TIPS EN AANDACHTSPUNTEN

voor een brandveiliger bedrijf en/of bedrijventerrein



Back-up data

Denk na over het effect van brand op uw bedrijf en neem maatregelen (bijvoorbeeld back-up computersysteem en orderadministratie, brandwerende datakuis) om het risico voor uw bedrijfscontinuïteit te verkleinen.

Branddeuren

Branddeuren moeten functioneren en brandwerende scheidingen moeten intact zijn.

Brandkranen

Zorg dat brandkranen in de buurt van uw bedrijf bereikbaar zijn en altijd door de brandweer kunnen worden gebruikt.

Containers

Gebruik afvalbakken en containers van onbrandbaar materiaal. Zorg voor de mogelijkheid om containers na werktijd af te sluiten en vast te zetten zodat deze niet verplaatsbaar zijn. Maak het onmogelijk om containers tegen het gebouw of goederen aan te zetten. Dit om brandoverslag of inbraken te voorkomen.

Installaties

Zorg dat brandbeveiligingsinstallaties (sprinklersysteem, brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, noodverlichtingsinstallatie) goed werken en jaarlijks worden onderhouden en dat er in uw bedrijf iemand is die ze kan bedienen.

Opgeruimd

Zorg dat uw gebouw en bedrijfsterrain opgeruimd is en blijft.

Pallets

Zorg voor een veilige afstand (vanaf 10 meter) van brandgevoelig materiaal van het gebouw of het buurbedrijf. Bij brandgevoelig materiaal kunt u denken aan pallets, emballagekarton of kunststof verpakkingsmateriaal. Stapel de pallets alleen op een gemarkeerd gedeelte van het terrein op tot 2 meter hoog, sla deze op tegen de gevels en zeker niet onder luifels van gebouwen (10 m vrijhouden van gevels). Ook een opslag langs de openbare weg raden wij af. Laat 2 meter

vrij van wegen en hekwerken. Laat pallets en afval regelmatig afvoeren, in elk geval voor het weekeinde. Pallets en kratten zijn niet alleen brandbaar, maar ook ideaal materiaal voor inbrekers. Pallets kunnen worden gebruikt om een schans te maken over een hek (autoshowrooms), een trap te bouwen naar eerste verdieping of dak waar men zich vervolgens toegang tot uw bedrijf kan verschaffen.

Sluitronde

Maak een sluitronde aan het einde van de werkdag. Let daarbij op brandgevaarlijke situaties en schakel elektrische apparatuur zoveel mogelijk uit.

Veilig

Het is aan te raden om een hek om het eigen terrein van voldoende hoogte te hebben en af te sluiten.

Vluchtroutes

Zorg dat vluchtroutes en nooduitgangen goed herkenbaar, vrij van obstakels en niet afsluitbaar zijn. Op deze manier kan er veilig gevluht worden in geval van een calamiteit.

Werkvoorraad

Beperk de werkvoorraad van gevaarlijke brandbare stoffen in het bedrijf. Sla geen brandbare materialen op in een stookruimte of direct bij een stookinstallatie.



Dit is een duidelijk voorbeeld hoe het niet moet...